



CzuJNIk 002 - tlenku węgla - Zamel CTW-08B

Numer katalogowy

019

Opis produktu

CZUJNIK TLENKU WĘGLA BATERYJNY TYP: CTW-08B

CzuJNIk CTW-08B służy do ciągłego monitorowania niebezpiecznego stężenia tlenku węgla (czadu) w powietrzu. W momencie detekcji niebezpieczeństwa urządzenie łączy alarm dźwiękowy i optyczny. Dzięki zasilaniu baterijnemu czuJNIk łatwo umieścić we właściwym miejscu (nie musi być gniazdka w pobliżu). Detektor posiada zaawansowany czuJNIk elektrochemiczny (żywołność sensora – 10 lat) oraz układ autodiagnostyczny, który sygnalizuje uszkodzenie czuJNIka, koniec jego żywotności oraz rozładowującą się baterię. CTW-08 dodatkowo posiada wyświetlacz LCD, który pokazuje stężenie tlenku węgla, komunikaty informacyjne oraz dodatkowo temperaturę i wilgotność powietrza.

Każdy egzemplarz CTW-08 jest dodatkowo testowany w specjalistycznej komorze testowej i otrzymuje certyfikat poprawnej pracy (wykrywanie stężenia tlenku węgla na poziomie 300 ppm do 3 minut) z wpisanym nr seryjnym danego egzemplarza.

Cechy funkcjonalne produktu:

- testowany w Polsce, w specjalistycznej komorze - certyfikat poprawnego wykrywania stężenia 300ppm w czasie do 3 minut z wpisanym numerem seryjnym danego egzemplarza
- zasilanie bateryjne (3x bateria AA)
- sygnalizacja rozładowującej się baterii
- żywotność sensora: 10 lat
- sygnalizacja optyczna alarmu
- sygnalizacja uszkodzenia czuJNIka oraz końca żywotności (układ autodiagnostyczny)
- wyświetlacz LCD pokazujący aktualny poziom stężenia czadu oraz komunikaty informacyjne,
- poziomy wykrywania tlenku węgla (zgodne z normą: EN50291-1:2018+AC:2021: 30 ppm (w czasie powyżej 120 minut); 100 ppm (w czasie 10-40 minut); 300 ppm (w czasie do 3 minut))