



## Frezarka do kluczy - Silca Bravo Professional II

Numer katalogowy

005

### Opis produktu

**Silca Bravo Professional** jest modelem firmy Silca dla profesjonalnych kluczykarzy. Urządzenie jest wyposażone w specjalne 4-stronne obrotowe szczęki i posiada nowy opatentowany system wyrównywania gwarantujący perfekcyjne nacinanie wszelkich typów kluczy: płaskich mieszkaniowych i samochodowych oraz kluczy krzyżowych.

#### Obsługiwane rodzaje kluczy



#### Tabela porównawcza modeli Silca Bravo

| FEATURES IN COMPARISON                           | BRAVO EVOLUTION | BRAVO PROFESSIONAL | BRAVO MAXIMA | BRAVO W-MAX |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------|
| Revolving 4-sided clamp                          |                 | •                  | •            | •           |
| Reversible 2/3-sided clamp                       | •               |                    |              |             |
| Slotted clamps for cutting double-sided keys     | •               | •                  | •            | •           |
| Burnished metal clamps                           | •               | •                  | •            | •           |
| Tracer point with micrometric adjustment         | •               | •                  |              |             |
| Digital tracer point with micrometric adjustment |                 |                    | •            | •           |
| Single speed cutter motor                        | •               | •                  |              |             |
| Double speed cutter motor                        |                 |                    | •            | •           |
| Electromagnetic safety switch                    | •               | •                  | •            | •           |
| Carriage safety system                           | •               | •                  | •            | •           |
| Automatically activated cutter                   | •               | •                  | •            | •           |
| Protective shield                                | •               | •                  | •            | •           |
| Dynamometric clamp knob                          | •               | •                  | •            | •           |
| Automatic tightening of the belt                 | •               | •                  | •            | •           |
| Lamp                                             | •               | •                  | •            | •           |
| Brush ø 80x20mm                                  | •               | •                  | •            | •           |
| Cutter made of Widia                             |                 |                    |              | •           |
| Cutter made of HSS (High Speed Steel)            | •               | •                  | •            |             |
| Weight                                           | kg 21,5         | kg 21,5            | kg 22,5      | kg 22,5     |

#### Charakterystyka:

- silnik jednofazowy 230 V, 50/60 Hz,
- frez HSS,
- Neonowa lampa,
- 4-stronne obrotowe szczęki.

#### Wymiary:

- Szerokość: 400 mm
- Głębokość: 520 mm
- Wysokość: 400 mm

**Waga:** 21,5 kg