



Klej 011 - T-9000 15 ml

Numer katalogowy

015

Producent

KLEJE

Opis produktu

Klej T9000 może być używany do łączenia różnorodnych materiałów i jest odpowiedni dla metalu, szkła, ceramiki, kamienia, bambusa, drewna, tkanin, skóry, PE, PP, PVC, ABS, nylonu, gąbki, folii, tkanin, elementów elektronicznych, tworzyw sztucznych, gumy, włókna, papieru, obudów telefonów komórkowych, ekranów LCD, oraz wsporników. Główne zalety to niska emisja zapachu oraz to, że akrylowy skład kleju nie prowadzi do korozji.

Dane Techniczne:

- **Wygląd:** Półpłynna substancja o przezroczystej konsystencji.
- **Zawartość substancji stałej:** W zakresie 28% do 35%.
- **Twardość po utwardzeniu:** Skala twardości Shore'a wynosi od 65 do 85A.
- **Czas schnięcia powierzchniowego:** W przybliżeniu od 3 do 6 minut.
- **Całkowity czas utwardzania:** Między 24 a 48 godzinami.
- **Typ kleju:** W pełni przejrzysty, miękki klej półprzewodzący.
- **Charakterystyka:** Brak przebarwień, kruchoci, żółknięcia, i zapachu - cechuje go minimalna emisja zapachu.
- **Okres przydatności:** 1 rok.
- **Pojemność:** 15ml