Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 06:14

Pilot do bram 037 - Neo szary

Numer katalogowy	**202**
Producent	**piloty do BRAM**

Opis produktu

systemy automatyki

piloty **NEO**

dtm SYSTEM

www.dtm.pl



SOLIDNY I PEWNY W DZIAŁANIU

neo

dostępne w wersjach:

dtm 433 MHz

CE

- ergonomiczne, wytrzymałe obudowy ABS
- piloty występują w wersjach 2 lub 4 przyciskowych
- emitowany sygnał zabezpieczony kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- transmisja radiowa na częstotliwości 433,92MHz, modulacja ASK
- kompatybilne z urządzeniami serii DTM433MHz

Pilot może sterować dowolną funkcją, grupą lub dowolnym kanałem w urządzeniach serii DTM433MHz. Ich solidna konstrukcja ogranicza do minimum możliwość przypadkowego uruchomienia pilota.



Parametry podstawowe

liczba przycisków:	2 lub 4
częstotliwość:	433,92MHz
bateria:	L 1028 23A 12V
maksymalny zasięg:	do 150m
skuteczna moc promieniowania:	do 10mW
system zmiennokodowy:	64-bit KeeLoq®
liczba kombinacji:	4 294 967 296
obudowa:	ABS
temperatura pracy (min./max.):	-10°C / +55°C
waga:	30g (25g NEO szary)
element systemu:	DTM433MHz

NEO czarno-srebrny i szaro-czarny - wymiary



NEO szary - wymiary



Odbiorniki zdalnego sterowania | Nadajniki zdalnego sterowania | Sterowniki do automatyki bramowej | Akcesoria do automatyki bramowej | Napędy do automatyki bramowej | Kontrola dostępu

systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl