



Technicoll 004 - Klej konstrukcyjny poliuretanowy 20ml

Numer katalogowy	017
Producent	KLEJE

Opis produktu

Konstrukcyjny, jednoskładnikowy klej poliuretanowy powiększający swoją objętość w czasie schnięcia. Daje bardzo mocne i wodoodporne połączenie (klasa D4). Używany jako kotwa chemiczna (zastępuje kołki rozporowe).

Poliuretanowy klej konstrukcyjny jest stosowany w naprawach/konstrukcjach, gdzie wymagana jest bardzo wysoka siła połączenia.

Typowe zastosowanie obejmuje:

- klejenie konstrukcji drewnianych do podłoża betonowych
- wzmacnianie połączeń stolarskich
- klejenie kombinacji materiałów
- klejenie parapetów progów, schodów, cokołów

Sposób użycia:

1. Powierzchnie klejone powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, pył, tłuszcz itd.). Powierzchnie metalowe i z tworzyw sztucznych odtłuścić stosując Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959.
2. Nanieść klej na jedną powierzchnię i natychmiast połączyć.
3. Mocno docisnąć klejone elementy i unieruchomić na minimum 24 godziny.