Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:06



Technicqll 022 - Suchy smar PTFE 50ml

Numer katalogowy	**017**
Producent	**KLEJE**

Opis produktu

Suchy smar PTFE jest czystym, najwyższej jakości preparatem, zawierającym mikronizowany proszek 100% PTFE. Produkt ten nie ma w swoim składzie żadnych substancji oleistych, które przyciągają osiadanie kurzu, brudu i piasku.

Suchy smar ma szerokie zastosowanie w różnego rodzaju prowadnicach i jezdniach tocznych, a także kołowrotkach. Jest nieodzowny wszędzie tam, gdzie nie jest wskazany zwykły smar ze względu na przyczepność brudu, a powierzchnia trąca musi być sucha i czysta np. na liniach pakujących. Suchy smar stosuje się jako uszlachetniacz wszystkich środków smarnych pracujących w temperaturze do +260°C. Bardzo dobrze łączy się ze wszystkimi rodzajami smarów i olejów, tym samym długotrwale poprawia i przedłuża ich własności poślizgowe. Jeżeli mamy wątpliwości, czy dany mechanizm pracuje tak jak powinien (skrzypi, piszczy, trudno się przekręca, otwiera, przesuwa) np. zamek, zawias, łożysko, należy stosować Suchy Smar. Każde urządzenie, nawet to, które nie było oliwione od nowości, posiada resztki smaru, który w połączeniu z teflonem odzyskuje pierwotne własności przeciw trące.

Sposób użycia:

1. *Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów elementy/powierzchnie przeznaczone do smarowania powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, woda, tłuszcz itd.).*
2. *Powierzchnie metalowe odtłuścić stosując Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959.*
3. *Nanieść odpowiednią ilość smaru.*
4. *Pozostawić do odparowania rozpuszczalnika.*