Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:02



Wkładka Wilka 110 - K423 z gałką 45G/30 nikiel

Numer katalogowy	**509**
Producent	**WKŁADKI WILKA**

Opis produktu

Wkładki do drzwi w klasie C niemieckiej marki WILKA model 1405C to najpopularniejsze rozwiązanie wśród wkładek o podwyższonej odporności na włamanie. Produkty są wykonane z trwałego materiału, jakim jest mosiądz. Dodatkowo, kołki bębenka utwardzone zostały powłoką niklową, natomiast kołki obudowy wykonano z mosiądzu i stali. Posiadają specjalną, sześciozastawkową konstrukcję, która wpływa na jakość produktu i poziom bezpieczeństwa jaki oferują wkładki marki WILKA - ich wysokie właściwości antywłamaniowe potwierdzone są certyfikatem IMP.

Bezpieczeństwo i technologia wkładek WILKA:
- najwyższy stopień zabezpieczenia kodu klucza - 6 zgodnie z normą EN 1303:2007,
- najwyższy stopień odporności na atak - 2 zgodnie z normą EN 1303:2007,
- najwyższy stopień odporności - C zgodnie z normą PN-91/B-94461/02,
- nowy, bezpieczniejszy profil klucza K423,
- możliwość zastosowania w drzwiach ognioodpornych PPOŻ,
- specjalny kształt bębenka poprawiający trwałość wkładki,
- paracentryczny profil bębenka utrudniający otwarcie metodami manipulacyjnymi,
- przedłużone klucze o specjalnym, chronionym profilu,
- dorabianie dodatkowych kluczy w Autoryzowanych Serwisach tylko na podstawie karty bezpieczeństwa.

Obszary zastosowania: Wkładki są przeznaczone do drzwi wejściowych do mieszkań, domów i biur, w sytuacji gdy potrzebny jest wysoki stopień bezpieczeństwa gwarantowany przez produkty marki WILKA.

Precyzyjne wykonanie i zastosowanie przez producenta jedynie najwyższej jakości podzespołów gwarantują bardzo długą żywotność produktu i jego bezproblemową eksploatację.

*Wkładka posiada **klasę odporności na włamanie - C**. Wkładki z nowym profilem klucza – K423, który zastąpił wcześniej używany profil W235. Nowy profil kluczy K423 jest prawnie chroniony przez firmę WILKA, co oznacza że nieuprawnione osoby nie będą miały możliwości nieautoryzowanego dorobienia kluczy do wkładek.*